

# MFG AUTO TANQUE AT-2



Vehículo fabricado en cumplimiento a la norma NFPA 1901

El **Auto Tanque AT-2** de MFG ofrece una solución práctica en el transporte de agua en grandes cantidades a la escena del incidente.

Algunas características destacables del **Auto Tanque AT-2** son los faros de control remoto, charolas extraíbles, puertas tipo *Roll Up*, generador eléctrico, Winche de alta resistencia, además de diversas configuraciones personalizadas, para adaptar nuestras unidades a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

**OPCIONES DE CHASIS:**

INTERNATIONAL 2 o 4 puertas.  
FREIGHTLINER 2 o 4 puertas.

**OPCIONES DE TANQUE**

Acero  
Acero inoxidable  
Polipropileno

**OPCIONES DE CAPACIDAD**

Desde 1500 galones (5678 lt)  
Hasta 5283 galones (20,000 lt)

## CARACTERÍSTICAS GENERALES Y OPCIONALES

### BOMBA CONTRA INCENDIOS:

- Bomba centrífuga HALE (consultar otras marcas)
- Toma de fuerza (PTO): 1,892 a 5,700 litros/min (500 – 1500 GPM).
- Directo a flecha cardan (MIDSHIP): 1,892 a 9,460 litros/min (500 – 2,500 GPM)
- De Motor Independiente: 378 a 5,700 litros/min (100 - 1500 GPM)
- Sistema de espuma: Alrededor de la Bomba (ATP) o de inyección.
- Tubería fabricada en acero inoxidable.
- Bomba de cebado.

### DESCARGAS:

- Dos descargas de 2.5" (una por lado).
- Dos descargas de 1.5" (una por lado).
- Una salida para carrete de 1"
- Opción: Monitor manual o eléctrico.

### SUCCIONES.

- Dos succiones de 4" (una por lado)
- Una succión de 2.5" en panel principal.

### CARROCERÍA DE ALUMINIO:

- Carrocería de aluminio con 2 o 4 compartimientos amplios cubiertos con pintura especial (2 por lado o 1 por lado).
- Puertas de compartimientos en aluminio tipo Roll Up, con opción a puertas tipo bandera.
- Charolas ajustables y deslizables, fabricadas en lámina de aluminio y acero inoxidable.

### SISTEMA ELÉCTRICO:

- Completo de 12V.
- Interruptor maestro de baterías
- Luces tipo LED de emergencia, escena y trabajo
- Generador Portátil 120/220 V
- Mástil de iluminación 120/220 V

### OPCIONES:

- Cargador de batería y expulsión automática
- Panel de bomba cerrado
- Iluminación de tira LED en compartimiento
- Charolas de compartimientos deslizables
- Carretes de manguera de rebobinado eléctrico
- Carretes de cable eléctrico
- Asientos SCBA
- Compartimientos de almacenamiento de botellas SCBA
- Opciones de generador
- Luces de advertencia LED
- Iluminación de escena
- Cámaras de respaldo
- Gráficos personalizados
- Consolas de cabina interior personalizadas
- Certificación NFPA 1901 por UL

